

Cyfrowe rejestratory DAVEN trzeciej generacji

(dystrybucja – Delta)



Jako jedne z nielicznych na rynku rejestratory DAVEN mają pełne tłumaczenie na język polski - polskie menu ekranowe OSD, polską instrukcję, polskiego klienta sieciowego oraz darmowy program CMS do podglądu przez sieć nawet do piętnastu rejestratorów jednocześnie.

Sterowanie rejestratorem jest bardzo intuicyjne, a można je sobie ułatwić, podłączając myszkę USB.

Poza tym wyśmienite parametry takie jak: kompresja H.264 przy 100 lub 200 kl./s, obsługa dysków SATA (maks. 3x 1,5 TB), serwer WWW, VGA, USB, 4x Audio, nagrywarka DVD, dostęp przez telefon komórkowy i wiele innych opcji.

Rejestratory z serii Daven występują w wersjach: cztero-, ośmio- i szesnastokanałowych.

DANE TECHNICZNE – wersja 16-kanałowa

| | |
|--|---|
| Wejścia wideo | 16 (BNC) |
| Wyjścia wideo | 1x OUT(BNC), 1x SPOT (BNC), 1x VGA |
| Wejścia audio | 4 (CINCH) |
| Wyjścia audio | 1 (CINCH) |
| Metoda kompresji zapisu | H.264 |
| Liczba poziomów kompresji | 5 |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu | 720 x 576; 720 x 288; 360 x 288 |
| Łączna maks. prędkość zapisu | 48 kl./s @ 720 x 576; 96 kl./s @ 720 x 288; 200 kl./s @ 360 x 288 |
| Regulacja prędkości zapisu | 12, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 kl./s @ 360 x 288, od 6 kl./s @ 720 x 288, od 3 kl./s @ 720 x 576 |
| Tryby nagrywania | ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram |
| Obsługiwane dyski twarde | maks. 3x 1,5 TB (SATA) (1 kieszeń ESATA) |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach | nagrywarka DVD-RW, zrzut nagrań na napęd USB (pendrive) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań | wyszukiwanie po czasie (<i>timeline</i>) + lista zdarzeń z datą i czasem, odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie, krokowo |
| Funkcje sieciowe | zdalny pulpit pobierany przez przeglądarkę i program multiklienta: podgląd „na żywo”, odtwarzanie i archiwizowanie nagrań, konfiguracja rejestratorów przez sieć |
| Wielozadaniowość | tripleks |
| Wejścia i wyjścia alarmowe | 16 we. / 1 wy. |
| Sterowanie głowicami obrotowymi PTZ | RS-485, kilka protokołów, dużo dodatkowych funkcji: wywoływanie tras, presetów, wirtualna klawiatura |
| Detekcja ruchu | podział ekranu na strefy: 16 x 12 pól detekcji |
| Zasilanie | 12 V/5 A (zasilacz w komplecie) |
| Wymiary | 435 x 395 x 60 mm |
| Masa | 4,78 kg |
| Inne | pilot, bardzo intuicyjna obsługa myszą, DDNS, wysyłanie e-maili, zaawansowany system praw użytkowników, możliwość przeglądania nagrań w komputerze: na dysku z rejestratora, przełącznik PAL/NTSC |
| Funkcje multipleksera | PIR, zoom 2x |

Więcej na www.delta.poznan.pl