

INTELLINET 524650 MPEG4 fixed dome PRO

Wewnętrzna kamera kpułkowa CCD

(dystrybucja – IC Intracom Polska)



Intellinet Network Solutions, model 524650, to sieciowa kpułkowa kamera IP reprezentująca bogatą ofertę kamer tej marki. Została zaprojektowana do profesjonalnych zastosowań monitoringu oraz reklamowo-prezentacyjnych wewnątrz pomieszczeń. Wyposażona w wysokiej jakości przetwornik CCD firmy Sony ma wysoką czułość (0,1 lx). Kamera obsługuje technologię zasilania w standardzie IEEE 802.3af PoE. Oprócz interfejsu Ethernet urządzenie ma również złącze BNC, pozwalające na integrację z tradycyjnymi systemami analogowymi CCTV.

Kamery IP INTELLINET z serii PRO są oferowane z oprogramowaniem GO1984 w wersji OEM. Program umożliwia podgląd i nagrywanie obrazu z 8 kamer jednocześnie. Nagrywanie może odbywać się wg określonych harmonogramów, w trybie ciągłym lub tylko w momencie wykrycia ruchu. GO1984 oferuje również zarządzanie alarmami oraz wygodny interfejs przeszukiwania archiwum nagrań.

dane techniczne

- Przetwornik obrazu wysokiej rozdzielczości (520 linii TV) 1/3" Sony Super HAD CCD
- Częstotliwość odświeżania do 25 klatek na sekundę dla wszystkich rozdzielczości
- Obsługiwana rozdzielczość do 720 × 576 (D1)
- Obsługa audio, full duplex, do 3,4 kHz
- Obsługa jednoczesnej kompresji obrazu MPEG-4 oraz Motion-JPEG
- Obsługa strumieniowania wideo MPEG-4 w trybie CBR (stała przepływowość) oraz VBR (zmienna przepływowość)
- Zgodny ze standardem IEEE802.3af Power over Ethernet (PoE)
- Złącze we/wy do podłączenia zewnętrznych czujników lub alarmów
- Zintegrowany serwer HTTP z obsługą 50 jednoczesnych połączeń użytkowników
- Obsługa szyfrowanego połączenia HTTPS
- Obsługa protokołu RTSP – możliwość bezpośredniego podglądu strumienia obrazu z kamery poprzez aplikacje, takie jak SMPlayer, VLC Media Player itp.
- Funkcja detekcji ruchu – buforowanie obrazu przed zdarzeniem i po zdarzeniu
- Wysyłanie obrazów na serwer FTP lub e-mail w reakcji na określone zdarzenie lub w zdefiniowanych interwałach czasowych – funkcja Event-trigger

- Obsługa interfejsu HTTP API do integracji programowej
- W zestawie oprogramowanie do systemów Windows: IP Installer (zarządzanie ustawieniami IP) oraz GO1984 INTELLINET EDITION (podgląd i nagrywanie obrazu z 8 kamer)

przetwornik i układ optyczny

- Przetwornik CCD 1/3" Sony Super HAD
- Rozdzielczość przetwornika 440K pikseli (752 poziomo x 582 pionowo)
- Wysoka rozdzielczość: 520 linii TV
- Elektroniczna migawka: 1/50 ... 1/100 000 s
- Minimalne natężenie światła: 0,1 lx dla przysłony F1.2
- Wskaźnik S/N (sygnał/szum): >50 dB
- Wyjście Video: 1,0 Vp-p (75 Ω, zespolone)
- Automatyczny balans bieli
- Redukcja ekspozycji *back light*
- Regulacja obrazu: jasność, kontrast, nasycenie, barwa oraz tryb czarno-biały (*Color killer*)
- Zmienneogniskowy obiektyw 4 ... 9 mm z automatyczną przysłoną auto-iris
- Gwarancja *Lifetime Warranty*

Więcej na www.intellinet-network.com.pl