

SP 25 Plus, SP 35 Plus

Najtańsze drukarki do kart plastikowych w wersji BOX firmy Datacard (dystrybucja – Control System FMN)

podstawowe cechy drukarek serii SP Plus

- Najwyższa jakość wydruku dzięki technologii AIT (*Advanced Imaging Technology*), pozwalającej uzyskać nasycone, żywe kolory oraz ostry obraz nawet najmniejszych detali
- Nowa kompaktowa obudowa zapewnia prostą obsługę i konserwację
- Nadruk kolorowy lub monochromatyczny
- Możliwość nadruku: zdjęcia, grafiki, tekstu, kodu paskowego

polecane oprogramowanie

- ID Works Intro (firmy Datacard)

unikatowy system wielokrotnego nadruku

TRW (SP25 Plus)

- Nie wymaga materiałów eksploatacyjnych
- Nadruk monochromatyczny
- Nadruk i kasowanie ponad 500 razy

Nowa seria drukarek SP Plus firmy Datacard stanowi doskonałe rozwiązanie do kolorowego nadruku na kartach plastikowych. Do rozpoczęcia pracy potrzebny

jest tylko zestaw do druku kolorowego, który zawiera taśmę kolorową, czyste karty i akcesoria do czyszczenia.



SP 25 Plus



SP 35 Plus

dane techniczne

Typ drukarki	SP 25 Plus	SP 35 Plus
Rodzaje nadruku	jednostronny od krawędzi do krawędzi karty w pełnym kolorze, monochromatyczny, jakość fotograficzna	dwustronny od krawędzi do krawędzi, w pełnym kolorze lub monochromatyczny, jakość fotograficzna
	-	-
	jednostronny, wielokrotny nadruk monochromatyczny (TRW)	-
Prędkość drukowania	jednostronnie kolor 120 kart / godzinę jednostronnie mono 500 kart / godzinę	dwustronnie kolor 115 kart / godzinę dwustronnie mono 300 kart / godzinę
Rozdzielczość wydruku	300 dpi	
Obsługiwane karty	CR80 (85,6 mm x 53,98 mm), CR 79 samoprzylepne, PVC z błyszczącą laminowaną powierzchnią do nadruku wielokrotnego karty termoczułe	-
Grubość kart	0,22 ... 1,39 mm	
Pojemność zasobników kart	załadunek ręczny	podajnik automatyczny 100 szt. o gr. 0,76 mm odbiornik 20 szt. o gr. 0,76 mm
Łączna	USB	
Systemy operacyjne	Microsoft® Windows® 2000, XP oraz Windows Vista®, Datacard® Open Platform sterownik drukarek do innych platform	
Wymiary	37,85 x 19,5 x 22,5 [cm]	41,9 x 19,8 x 22,9 [cm]
Masa	3,2 kg	3,6 kg
Warunki pracy	temperatura 15 ... 35°C wilgotność 20 ... 80% bez kondensacji	
Sterowniki	Windows 98, 2000, Me, XP, Linux	
Certyfikaty	CE, UL, cUL, RoHS zgodny z EU	

Wersja BOX: 2-letnia gwarancja producenta; serwis gwarancyjny i pogwarancyjny świadczony przez Control System FMN, instrukcja w j. polskim.