

SiPass[®] Entro

System kontroli dostępu SIEMENS

(dystrybucja – Siemens Sp. z o.o., Building Technologies, Fire & Security Products)



dane techniczne wersji MP6.0

| | |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Liczba obsługiwanych drzwi | 512 |
| Liczba obsługiwanych kart | 40 000 |
| Liczba grup dostępu | 480 |
| Liczba harmonogramów | 240 |
| Strefy | 240 stref globalnych, w tym sterowanie SSWiN z funkcją ASF, funkcje <i>anti-passback</i> i <i>roll-call</i> , limitowanie dostępu, służa |
| Sterowanie windą | tak, do maks. 192 pięter |
| Wbudowana funkcja rezerwacji | tak, dla maks. 64 obiektów |
| Sterowanie aparaturą | tak, w połączeniu z rezerwacją |
| Konfiguracja przejścia kontrolowanego | jedno- i dwustronnie kontrolowane |
| Sterowanie zamkiem elektromotorycznym | tak, z terminalem drzwiowym DC22 |
| Interfejsy komunikacyjne | RS-232, RS-485, TCP/IP w sieciach LAN i WAN |
| Interfejsy | BC-Link (własny), Clock&Data, Wiegand 26-, 32- oraz 8-bitowy z funkcją <i>burst</i> |
| Interfejsy opcjonalne | BAPSI – otwarty interfejs TCP/IP do komunikacji z aplikacją zewnętrzną |
| Oprogramowanie | dostarczane na płycie CD-ROM; możliwość obsługi maks. 10 000 systemów |
| System operacyjny | Windows Vista, 2000 oraz XP, a także Windows Terminal Server 2008 i 2003, w zależności od wykonania oprogramowania |
| Standardowe języki | 13, w tym polski |
| Wieloużytkownikowa baza danych | maks. 16 operatorów <i>online</i> |
| Uprawnienia administratora | konfigurowane na 5 różnych poziomach |
| Back-up bazy danych | ręczny lub automatyczny przy wykorzystaniu funkcji mirroringu bazy danych |
| Możliwość importu i eksportu danych posiadaczy kart | tak |
| Personalizacja kart | tak, współpraca z drukarkami Magicard, Datacard, Fargo oraz Eltron/Zebra |
| Rejestr zdarzeń | tak, z aktualizacją w czasie rzeczywistym |
| Bufor zdarzeń kontrolera | 10 000 w trybie <i>offline</i> |
| Możliwość eksportowania zdarzeń | tak |
| Możliwość dołączenia cyfrowego rejestratora wizyjnego | Siemens SISTORE AX, CX i MX: – jeden rejestrator SISTORE na każdy kontroler – maks. 16 rejestratorów i 128 kamer |