

LED-C50/30HP

Kamera z oświetlaczem światła białego

(dystrybucja – Delta)



dane techniczne

Zewnętrzna kamera w metalowej obudowie jako jedna z nielicznych na rynku została wyposażona w zintegrowany oświetlacz światła białego o dużym zasięgu oraz w przetwornik Sony. Kamera ma czujnik zmierzchowy, który przy niedostatecznym oświetleniu sceny załącza wbudowane diody LED dużej mocy, doświetlające obserwowany obszar.

Dużym atutem kamery jest to, że przy niedostatecznym oświetleniu zewnętrznym, gdy są włączone wbudowane diody LED, kamera cały czas widzi obraz w kolorze (w przeciwieństwie do kamer z oświetlaczem podczerwieni). Ponadto po zmierzchu jest łatwo dostrzegalna, co zniechęca potencjalnych intruzów. Obudowa kamery ma klasę szczelności IP65.

Przetwornik	1/3" SONY CCD
Kąt widzenia	62°
Ogniskowa obiektywu	4 mm
Rozdzielczość	480 TVL
Zasięg oświetlacza światła białego (LED)	50 m
Liczba diod LED	8 (o dużej mocy – 1 W)
Automatyczne funkcje kamery	<ul style="list-style-type: none"> • AGC – wzmocnienie obrazu • Balans bieli • BLC – kompensacja światła wstecznego (tła)
Masa	630 g
Wymiary	160 x 95 x 102 mm
Zasilanie	12 VDC/900 mA
Temperatura pracy	-20°C ... 50°C

Więcej informacji o kamerach na www.delta.poznan.pl